

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Conforme al Reglamento Europeo de productos de Construcción nº 305/2011
(MORTERO PARA ALBAÑILERIA SEGÚN UNE EN 998:2-2016)

Nº DPM-001.17



05

1. PRODUCTOS:

- M- 2.5
- M-5
- M-7.5
- M-10

2. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE:

Producto Lafac, S.L.

Fabrica: c/ Afores s/n 08283 CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS

3. USO PREVISTO:

Uso corriente en albañilería: Tipo (G), tal y como establece la norma EN 998-2:2012 (Morteros para la albañilería).

4. SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES:

Sistema 2 +

ORGANISMO NOTIFICADO:

AW CERTIFICACION, nº 1170

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema 2 +

Supervisión y evaluación del control de producción en fábrica

Certificado del control de producción en Fabrica, nº 1170/CPR/MR00076

5. PRESTACIONES DECLARADAS:

M-2.5

Dosificación: 1:8 (en Volumen)

Resistencia a compresión: $\geq 2.5 \text{ N / mm}^2$

M-5

Dosificación: 1:6 (en Volumen)

Resistencia a compresión: $\geq 5 \text{ N / mm}^2$

M-7,5

Dosificació:	1:4 (en Volumen)
Resistencia a compresió:	≥ 7.5 N / mm²
Resistencia a la unió:	≥ 0,15 N / mm² (Valor Tabulado)
Contenido en cloruros:	< 0,1%
Absorció de agua:	≤ 1.5 kg (m²*mm)
Permeabilidad al vapor del agua:	μ 15/25 (Valor Tabulado)

M-10

Dosificació:	1:3 (en Volumen)
Resistencia a compresió:	≥ 10 N / mm²
Resistencia a la unió:	≥ 0,15 N / mm² (Valor Tabulado)
Contenido en cloruros:	< 0,1%
Absorció de agua :	≤ 1.5 kg (m²*mm)
Permeabilidad al vapor del agua:	μ 15/25 (Valor Tabulado)

(Las prestaciones del producto identificado en el punto nº 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto nº 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del fabricante indicado en el punto nº 2).

En Castellfollit de Riubregos, a 10 de Enero de 2017



Román Coll Benitez
Departamento Técnico